

Colorjet Innenfarbe

Produkt	Organisch gebundene Innenfarbe.
Verwendung	Für waschbeständige Innenanstriche auf jeden tragfähigen Untergrund, z. B. Raufasertapeten, Putz, Beton. Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300, matt, hohe Deckkraft, gute Haftfähigkeit, leicht und ansatzfrei zu streichen. Wasserdampfdurchlässig, airless spritzbar, spannungsarm, geruchsneutral, lösemittel- und weichmacherfrei.
Verpackung	Kunststoffeimer zu 15 Liter.
Farbton	Weiß.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Untergrundvorbehandlung	Jeder Untergrund muss tragfähig, fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Anstriche gründlich entfernen, nicht tragfähige Altputze erneuern. Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Leimfarben abwaschen, k Reidende, mürbe und schlecht abgebundene Beschichtungen mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigen. Gipskartonplatten evtl. mit DRACHOLIN Sperrgrund vorgrundieren.
Verarbeitung	1. Voranstrich Farbe je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 20 % mit Wasser verdünnen. 2. Deckanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.
Trockenzeit	ca. 12 Stunden.
Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 – 300 ml je qm, bei zweimaligem Anstrich. Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.

Werkzeug	Farbroller, Deckenbürste und Pinsel.
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser gut auswaschen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
Entsorgung	<p>Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK1 (Selbsteinstufung).</p>
Produkt-Code	M-DF01
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 01/2006

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.