

MARMARA Antico

Produkt	pastöser Glättspachtel auf Kalkbasis, gebrauchsfertig, für innen.
Anwendung	MARMARA Antico wird ausschließlich in Verbindung mit MARMARA Antico grosso angewendet. Zum Herstellen von hochwertigen Oberflächen in Kalkglätt-Technik. Durch Verpressen des Glättspachtels ergeben sich tuchmatte bis seidenmatte, natürlich wirkende Oberflächen. MARMARA Antico ergibt sehr feine, glatte Oberflächen.
Eigenschaften	Offenporig, ausgezeichnet wasserdampfdurchlässig, frei von Lösungsmitteln und Konservierungsstoffen, TÜV geprüft auf Emissionsfreiheit.
Farbtöne	Nach DRACHOLIN Farbtonkarte F 5000 und nach DRACHOLIN Farbtonkarte „Meditera“.
geeignete Untergründe	MARMARA Antico grosso
Verarbeitung	MARMARA Antico am besten mit dem Elektroquirl gut aufrühren. MARMARA Antico mit der Glättspachtel dünnlagig aufziehen. Nach einer Wartezeit von ca. ½ bis 1 Std., je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Temperatur kann MARMARA Antico nachgeglättet und die Oberfläche ausreichend verdichtet werden.
Verpackung	KST-Eimer à 25 kg und 7 kg
Verbrauch	ca. 0,4 - 0,5 kg/m ² je nach Untergrundstruktur
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C und über +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur. Nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 - 24 Stunden.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 3 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
Werkzeug	Glättspachtel
Verschmutzungen	Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen, Fensterscheiben, Gesimse, Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.

Gefahrenhinweise	Xi, reizend Produkt enthält Calciumhydroxid
	R38 Reizt die Haut
	R41 Gefahr ernster Augenschäden
Sicherheitsratschläge	S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
	S8 Behälter trocken halten
	S22 Staub nicht einatmen
	S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
	S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
	S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
	S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 02/2010

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.