

Betonlasur

Produkt	Einkomponentiges, wässriges Anstrichsystem auf Reinacrylbasis.
Verwendung	Lasierender Farbanstrich auf Sichtbetonflächen. Dient dem Beton als Schutz gegen Witterung, insbesondere Schlagregen und bringt eine Verbesserung des CO ₂ -Schutzes.
Eigenschaften	Egalisiert farbig ungleichmäßige Sichtbetonflächen, bietet interessante Gestaltungsmöglichkeiten in farbiger Lasurtechnik, der Charakter der Betonoberfläche bleibt erhalten. Alkalibeständig, hohe Ergiebigkeit, wetterbeständig.
Verpackung	Kunststoff-Eimer zu 10 und 5 Liter.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes ca. 200 – 250 ml/m ² bei zweimaligem Anstrich.
Farbton	Weiß. Betonlasur kann auf Wunsch nach den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtankarte eingefärbt geliefert werden. Eingefärbte Farbe kann in keinem Fall zurückgenommen werden.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber, frei von Entschalungshilfsmitteln, lufttrocken und tragfähig sein, außerdem frei von mürben und geschädigtem Beton und korrosionsfördernden Bestandteilen.
Verarbeitung	DRACHOLIN Betonlasur muss vor der Verarbeitung mit Wasser auf den gewünschten Lasureffekt eingestellt werden. Dieser muss durch Probeanstriche am Objekt eingestellt werden und ist von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Während der Verarbeitung öfters umrühren. Auf den tragfähigen Untergrund wird DRACHOLIN Betonlasur zweimal mit der Bürste satt aufgetragen. Eine Trockenzeit zwischen den einzelnen Anstrichen von ca. 24 Stunden ist zu beachten.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C und über + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr oder direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.

Werkzeuge	Deckenbürste, Pinsel.
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Produkt-Code	M-DF02
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 01/2006
Sondereinstellung	Kann auf Wunsch fungizid/algizid (mit Algenschutz extra) gegen Mehrpreis ausgerüstet werden. Wir empfehlen einen zweimaligen Anstrich um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. Ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall kann nicht gewährleistet werden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.