

Cristal 11

Produkt	Organisch gebundene Innenfarbe
Verwendung	Für Innenanstriche auf jeden tragfähigen Untergrund, z. B. Raufasertapeten, Putz, Beton.
Eigenschaften	Schadstoffgeprüfte Dispersionsfarbe für Innen, produktionsüberwacht, weichmacher- und lösemittelfrei, emissionsarm, frei von foggingaktiven Substanzen. Empfohlen für den sensiblen Innenbereich, Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300 stumpfmatt, hohe Deck- und Füllkraft, wasserdampfdurchlässig, gut haftend, leicht und ansatzfrei verstreichbar. Airless spritzbar.
Technische Daten	Dichte: ca. 1,55 g/ml pH-Wert: 8 - 9 Wasserdampfdiffusion μ -Wert = ca. 125 Nach DIN EN ISO 7783-2 sd-Wert = 0,02 m *geprüft auf Glasfritte
Verpackung	Kunststoffeimer zu 15, 10, 5 Liter.
Farbton	Weiß. Innenfarbe Cristal 11 kann auf Wunsch nach den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte eingefärbt geliefert werden. Eingefärbte Farbe kann in keinem Fall zurückgenommen werden.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht geschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken und fettfrei sein. Lose Anstriche gründlich entfernen, nicht tragfähige Altputze erneuern. Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Leimfarben abwaschen. Kreidende, mürbe und schlecht abgebundene Beschichtungen mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigen. Gipskartonplatten evtl. mit DRACHOLIN Sperrgrund vorgrundieren.
Verarbeitung	1. Voranstrich Farbe je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 20 % mit Wasser verdünnen. 2. Deckanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.
Trockenzeit	ca. 12 Stunden



- Freiwillige Prüfung
- Emissionsgeprüft
- Foggingverhalten geprüft

Verbrauch	Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 - 300 ml je qm bei zweimaligem Anstrich. Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.
Werkzeuge	Farbroller, Deckenbürste und Pinsel
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser gut auswaschen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt. Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung).
Produkt-Code	M-DF01
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 01/2006

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.