

Farbbeutel

Produkt	Mineralische Pigmente bzw. Pigmentmischungen bestehend aus z. B. Eisenoxidpigmenten (oxidrot, oxidgelb) oder Erdpigmenten, z. B. französisch ocker, hitzebeständig bis 140°.
Verwendung	Zum farblichen Abtönen von mineralischen Trockenputzen wie DRACHOLIN Kachelofenputz und Kachelofenspachtel. Der weiße Putz wird mit der entsprechenden Menge Farbpigment geliefert und der Putz vom Verarbeiter vor Ort mit den Farbbeuteln eingefärbt.
Verpackung	PE-Beutel je nach Farbton ca. 200 g - 1000 g Inhalt.
Verbrauch	Ein Farbbeutel zum Abtönen von je 1 Sack á 25 kg Trockenputz.
Farbton	Nach DRACHOLIN Farbtonkarten Meditera, nach Farbtonkollektion Kachelofenspachtel und nach Farbtonkollektion Decostone.
Wichtiger Hinweis	<p>Zum Einfärben der mineralischen Trockenputze werden natürliche farbige Erdpigmente oder Eisenoxidpigmente verwendet. Farbtonabweichungen sind auf Grund der Farbtenschwankungen der Pigmente naturgegeben und nicht auszuschließen.</p> <p>Vor Verarbeitung ist deshalb der Farbton zu prüfen, insbesondere auch bei unterschiedlichen Lieferungen.</p> <p>Wir empfehlen grundsätzlich eine Bemusterung mit der gelieferten Ware auszuführen.</p>
Verarbeitung	<p>Ein Teil des Anmachwassers im Rührbehälter vorlegen. Inhalt des Farbbeutels ins Anmachwasser geben und gut umrühren.</p> <p>Ein Sack mineralischer Trockenputz à 25 kg-Inhalt, z. B. DRACHOLIN Kachelofenputz zugeben.</p> <p>Produkte intensiv durchmischen, bis gleichmäßiger Farbton vorliegt und das Trockenpigment vollständig aufgeschlossen und homogen verteilt ist.</p>
Verarbeitungsempfehlung	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenem Raum ca. 12 Monate lagerfähig.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Gesimse und Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Entsorgung	Mit mineralischem Trockenmörtel abgebundenes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.

Stand: 01/2006

DRACHOLIN GmbH · Farben · Edelputze · WDV-Systeme
Carl-Zeiss-Str. 19 · 72555 Metzingen
Telefon 0 71 23 / 96 56-0 · Fax 0 71 23 / 4 16 52
E-mail info@dracholin.de · www.dracholin.de