

# SBS Farblos

<b>Produkt</b>	Wässriges Anstrichsystem auf Reinacryl-Basis
<b>Verwendung</b>	Als farbloser Anstrich auf Sichtbetonflächen. Als Zusatzlösung zu SBS-Farbe, ergibt Seidenglanz-Effekt.
<b>Eigenschaften</b>	Alkalibeständig, sehr gute Haftung, hohe Ergiebigkeit, wetterbeständig. Bewahrt der Sichtbetonfläche sein natürliches, strukturiertes Aussehen.
<b>Verpackung</b>	Kunststoffeimer 5 und 10 Liter
<b>Verbrauch</b>	ca. 200 – 250 ml je m <sup>2</sup> bei zweimaligem Anstrich
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, lufttrocken, tragfähig und frei von Schalölresten sein.
<b>Verarbeitung</b>	Als farbloser Anstrich auf Sichtbetonflächen. <u>Voranstrich:</u> Auf trockenen, sauberen Beton mit Bürste auftragen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1:1 mit Wasser verdünnen. 24 Stunden trocknen lassen. Die Einhaltung der Trocknungszeiten ist von wesentlicher Bedeutung für die Haltbarkeit des gesamten Anstriches. <u>Deckanstrich:</u> Je nach Glanzgrad mit Wasser verdünnen. Max. 5 Ltr. Wasser auf 10 Ltr. SBS-Farblos.  Als Zusatzlösung zu SBS-Farbe (ergibt Seidenglanz) <u>1. Voranstrich:</u> Mit SBS-Farbe im gewünschten Farbton, 24 Stunden trocknen lassen. <u>2. Deckanstrich:</u> Mischung von 7 Teilen SBS-Farbe und 3 Teilen SBS-Farblos.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
<b>Trockenzeit</b>	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden.
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.

<b>Werkzeuge</b>	Farbroller, Deckenbürste und Pinsel.
<b>Verschmutzungen</b>	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
<b>Entsorgung</b>	<p>Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen.</p> <p>Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung).</p>
<b>Produkt-Code</b>	M-DF02
<b>Hinweis</b>	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Technische Information</b>	Stand 01/2006
<b>Sondereinstellung</b>	<p>Kann auf Wunsch fungizid/algizid (nur werkseitig) gegen Mehrpreis ausgerüstet werden. Wir empfehlen einen zweimaligen Anstrich um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. Ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall kann nicht gewährleistet werden.</p> <p>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</p>

*Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.*