

Silicon-Imprägnierung LSMH geruchsarm

Produkt	Alkalibeständige Siliconharz-Lösung. Gebrauchsfertig.
Verwendung	Ein Auftrag von Silicon-Imprägnierung ist überall dort angebracht, wo kein deckender Farbanstrich gewünscht wird und trotzdem ein Durchfeuchten verhindert werden soll, z.B. auf Natur- und Kunststeine, Klinker, Ziegelsteine, Edelputz usw. im Außenbereich.
Anwendung	DRACHOLIN Silicon-Imprägnierung LSMH geruchsarm ist eine wasserabweisende, farblose Hydrophobierung die Regen abperlen lässt. Die Wasserdampfdurchlässigkeit des Mauerwerks bleibt voll erhalten. Die gestrichene Fläche kann je nach Art und Beschaffenheit leicht nachdunkeln.
Verpackung	Kanister zu 10 Liter und 5 Liter.
Verbrauch	Der Verbrauchswert richtet sich nach der sehr unterschiedlichen Saugfähigkeit und der Struktur des Untergrundes. Er liegt zwischen ca. 250 und 350 ml je m ² . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.
Untergrundvoraussetzung	Vor dem Anstrich mit Silicon-Imprägnierung müssen kalk- und zementgebundene Untergründe hart und trocken sein.
Verarbeitung	Imprägnierung mit Bürste oder drucklos im Flut- oder Sprühverfahren satt und stets nass in nass auftragen. Keine längeren Wartezeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen! Bereits angetrocknete Flächen nehmen kein weiteres Hydrophobierungsmittel auf. Immer von unten nach oben arbeiten.
Trockenzeit	Während der Trockenzeit von ca. 24 Stunden vor Wassereinwirkung schützen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Untergrund- und Lufttemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Arbeitsgeräte	Bürste, Pinsel, Spritzgerät
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.

Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Testbenzin gut reinigen. Spritzer und Flecken mit Testbenzin lösen.
Entsorgung	Gemäß den regionalen, behördlichen Vorschriften einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Kennzeichnung	Xn-Gesundheitsschädlich GGVS: Klasse 3, Verpackungsgruppe III
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	R 10 entzündlich R 65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S 23 Dampf/Aerosol nicht einatmen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 43 Zum Löschen Sand, Erde, Pulver oder Schaum verwenden. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 02/2007

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.