

Stein-Imprägnierung

Produkt	Wasserabweisende Imprägnierung für mineralische Beschichtungen im Innenbereich, lösemittelfrei.
Anwendung	DRACHOLIN Stein-Imprägnierung ist als Nachbehandlung für DRACHOLIN Kreativ-Techniken wie DRACHOLIN Decostone, DRACHOLIN Minerallasur und DRACHOLIN Kachelofenspachtel, bestens geeignet.
Eigenschaften	Mit DRACHOLIN Stein-Imprägnierung nachbehandelte Oberflächen sind wasserabweisend, die Verschmutzungsneigung wird wesentlich reduziert. Das Aussehen der behandelten Flächen wird nicht oder nur gering verändert.
Verbrauch	ca. 150 - 200 ml/m ²
Verpackung	1 Liter Kunststoff-Kanister
Lagerung	Frostfrei lagern. In geschlossenen Gebinden ca. 12 Monate lagerfähig.
Verarbeitung	Vor Gebrauch schütteln. Der Untergrund muss trocken, staubfrei, sauber und tragfähig sein. DRACHOLIN Stein-Imprägnierung mit kurzfloriger Walze oder Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Bei stark saugfähigen Untergründen kann ein zweimaliger Auftrag nass in nass erfolgen. Überschüssiges und ablaufendes Material sofort abwischen.
Trocknung	ca. 12 – 24 Stunden Volle Schutzwirkung innerhalb von 48 Stunden nach Durchtrocknung
Verarbeitungsempfehlung	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Reinigung	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Umgebung gut abdecken, unvermeidbare Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen.
Nachbehandlung	Bei nachlassender Wirkung kann Fläche erneut behandelt werden.
Technische Information	Stand 09/2009

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.