

Streichputz

Produkt	Hochgefüllte, wässrige Putzbeschichtung auf Reinacrylbasis, für außen und innen.
Anwendung	Für wetterbeständige, scheuerfeste Fassadenbeschichtungen und zur dekorativen Gestaltung von Innenwänden, Decken und Treppenhäusern. Als füllender Zwischenanstrich zur Egalisierung von unterschiedlichen Rauigkeiten in Glattputzflächen, überstreichbar mit DRACHOLIN Silikat-, Siliconharz- und Dispersionsfarben.
Korngröße	bis 0,3 mm
Eigenschaften	DRACHOLIN Streichputz ist alkalibeständig, haftsicher, außen und innen anwendbar. Wetterbeständig nach VOB, schlagregendicht, hoch wasserdampfdurchlässig, stoß- und kratzfest. DRACHOLIN Streichputz ist leicht zu verarbeiten, haftet sehr gut und kann mehrmals überstrichen werden.
Verpackung	Kunststoffeimer zu 22 kg Inhalt.
Farbton:	Weiß.
Verbrauch	ca. 400 – 500 g/m ² Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probebeschichtung am Objekt ermittelt werden.
Untergrund	Neuputz der Mörtelgruppe II und III muss lufttrocken sein. Ungestrichenen Altputz gut reinigen und Schäden ausbessern. Lose Putz- und Farbteile entfernen. Sandenden Putz, alte Kalk- und Dispersionsfarbanstriche nach Verarbeitungsanleitung festigen.
Untergrundvorbehandlung	Der Voranstrich mit DRACHOLIN Egalisiergrund im Farbton des aufzubringenden Putzes verbessert die Haft- und Deckfähigkeit und erleichtert das Auftragen des Putzes. Auf Gipskartonplatten und Spanplatten sowie auf vorhandenen Altputzen nach Bedarf DRACHOLIN Sperrgrund vorstreichen, um ein Durchschlagen von wasserlöslichen Bestandteilen zu verhindern (Probebeschichtung ausführen!) Anschließend DRACHOLIN EG-Grund aufbringen.

Beschichtung	Den Putz gut aufrühren (am besten mit Elektroquirl) und wenn nötig, mit max. 5 - 8% Wasser verarbeitungsfähig einstellen. Streichputz mit Deckenbürste oder Farbroller satt und gleichmäßig auftragen.
Trockenzeit	ca. 24 Stunden trocknen lassen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Werkzeuge	Bürste, Pinsel und Walze.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Unsere Leergebinde tragen das Interseroh-Zeichen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Produktcode	M-DF01
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 08/2006
Sondereinstellung	nur bei Außen-Anwendung Kann auf Wunsch fungizid/algizid (mit Algenschutz extra) gegen Mehrpreis ausgerüstet werden. Ein besserer Schutz wird durch einen einmaligen Anstrich mit fungizider/algizider Farbe erreicht. Ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall kann nicht gewährleistet werden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.