

# Tiefgrund Aqua

<b>Produkt</b>	Wasserverdünnbare farblose Grundierung auf Dispersionsbasis, alkalibeständig, haftsicher für Innen und Außen.
<b>Verwendung</b>	Zum Verfestigen von Putzuntergründen, als Voranstrich für stark saugende Untergründe, zum Egalisieren der ungleichmäßigen Saugfähigkeit unterschiedlicher Untergründe, als Voranstrich zur Verbesserung der Haftfähigkeit vor einem nachfolgenden Dispersionsfarbanstrich.
<b>Untergründe</b>	Als Voranstrich auf Gipsputzen, Gips-Kalk-Maschinenputzen, Gipskartonplatten und Beton.
<b>Verpackung</b>	Kunststoff-Kanister zu 10 Liter.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 200 – 300 ml/m <sup>2</sup> . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Unterputze nur durch Probeanstriche am Objekt ermittelt werden.
<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, saugfähig und tragfähig sein. Lose Putzteile entfernen, Putzschäden ausbessern.
<b>Verarbeitung</b>	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit max. 50 % Wasser verdünnen, so dass der Anstrich nicht glänzt und der Tiefgrund ganz vom Untergrund aufgenommen wird. Tiefgrund Aqua auf den tragfähigen, sauberen Untergrund satt und gleichmäßig mit einer Bürste streichen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Zwischen +5 °C und +25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und starker Sonnenbestrahlung verarbeiten.
<b>Trockenzeit</b>	mindestens 12 – 24 Stunden trocknen lassen.
<b>Lagerung</b>	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
<b>Werkzeuge</b>	Bürste und Pinsel
<b>Verschmutzungen</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort mit Wasser entfernen.
<b>Entsorgung</b>	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht-abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Eimer werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.  Wassergefährdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung).
<b>Produkt-Code</b>	M-GF01
<b>Hinweis</b>	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Technische Information</b>	Stand 02/2009

*Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.*