

Leitfaden zum Versiegeln mit COSMATO PU-Versiegelung

Anwendungsbereich	Versiegelungsaufbau für Böden und Wände die mit COSMATO Boden- und Wandspachtel und COSMATO 2K-Bodenspachtel hergestellt wurden.
Untergrundvorbehandlung	Die gespachtelte und geschliffene COSMATO Oberfläche mit Industriestaubsauger absaugen, zusätzlich mit Staubbindetuch entstauben. Alternativ mit weißem Pad in Verbindung mit Hand- oder Bodenschleifgerät und Staubsauger entstauben.
Aufbau für Bereich „Boden und Wand“	Im Bodenbereich ist folgender Auftrag erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> - 1 x COSMATO PU-Grundierung - 1 x COSMATO PU-Versiegelung, extramatt - 1 x COSMATO PU-Versiegelung Ultra, extramatt
Aufbau für Bereich Dusche/Nassbereich „Wand“	Im Nassbereich/Dusche sind die Flächen einer hohen Feuchtebelastung ausgesetzt. Um einen optimalen Feuchteschutz zu bekommen ist folgender Auftrag erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> - 2 x COSMATO PU-Grundierung - 1 x COSMATO PU-Versiegelung, extramatt - 2 x COSMATO PU-Versiegelung Ultra, extramatt
Anwendung	<p>Vor dem Grundieren muss COMATO Boden- und Wandspachtel, COSMATO 2K-Bodenspachtel komplett trocken sein. Auf ausreichende Lüftung achten. Besonders in kalter Jahreszeit oder in fensterlosen Räumen sollte eine längere Trockenzeit eingeplant werden und eventuell Heizlüfter verwendet werden. Für die Dichtigkeit der Finish Beschichtung sind die Auftragsmengen von COSMATO PU-Grundierung und COSMATO PU-Versiegelung entscheidend. Pro Auftrag ca. 100 ml/m². Die einzelnen Produkte satt auftragen, milchige Ansätze trocknen restlos weg.</p> <p>Gültig für den Nassbereich/Dusche: Damit die Mikro-Poren an der COSMATO Oberfläche gesättigt sind, wird die erste Lage COSMATO PU-Grundierung mit der Maler Bürste bzw. Flächenstreicher satt aufgebracht. Für die restlichen Lagen die COSMATO Lackwalze verwenden.</p> <p>PU-Grundierung und PU-Versiegelungen sind nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar und für den folgenden Anstrich weiterbearbeitbar. Bei längeren Trocknungszeiten über 24 Stunden muss ein Mattierungsschliff erfolgen.</p>



Werkzeug	COSMATO Lackwalze, Maler Bürste
Technisches Merkblatt	Stand 11/2021

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 41652
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.