

Technische Information

drachosol-Fixativ

Produkt	Kieselol-Wasserglas-Grundierung für innen und außen. Zum Verfestigen von unterschiedlich saugenden Untergründen und als Verdünnungsmittel für Dracholin Sol-Silikatfarben.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Gutes Eindringvermögen• Hohe Festigungswirkung• Verfestigt kreidende Kalk- und Silikatfarben• Reduziert das Saugvermögen• Zum Verdünnen von Sol-Silikatfarben• Hoch wasserdampfdurchlässig
Verpackung	Kunststoff-Kanister zu 1 und 5 l.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes ca. 150 – 300 ml/m ² . Der exakte Verbrauchswert kann infolge der Unterschiedlichkeit der Untergründe nur durch Probebeschichtung am Objekt ermittelt werden.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber, lufttrocken, und tragfähig sein. Mürbe Stellen erneuern, lose Putz- und Farbteile entfernen, sandende Putze und Kalkanstriche gut abbürsten.
Verarbeitung	Als Voranstrich zur Verfestigung des Untergrundes drachosol-Fixativ je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 1:1 (1 Teil drachosol-Fixativ und 1 Teil Wasser) verdünnen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Vor einem weiteren Anstrich bzw. einer Beschichtung je nach Witterung mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedere Temperaturen können die Trocknung verzögern.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, dicht verschlossen ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sofort verbrauchen.
Werkzeuge	Bürste, Pinsel
Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser gut reinigen. Alles aus Stein, Glas, Metall, besonders Fensterscheiben und Gesimse, gut abdecken. Unvermeidbare Spritzer und Flecken sofort, vor Antrocknung, mit viel Wasser entfernen.
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nichtabgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen. Restentleerte Kanister werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
GISCODE	M-SK01
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Technische Information	Stand 01/2021

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.