

Technische Information

COSMATO Steinöl seidenmatt, farblos

Werkstoff

COSMATO Steinöl ist eine professionelle, farblose, seidenmatte Oberflächenbehandlung für COSMATO 2K-Bodenbeschichtung und COSMATO Wand- und Bodenspachtel. Der pflegeleichte Anstrich ist wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

COSMATO Steinöl ist auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Es ist offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Deshalb eignet es sich auch besonders gut für die Verwendung in Feuchträumen wie Küche und Bad.

Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsaften, Milch. Bei geölten Flächen mit geringem Lichteinfall wie unter Schränken, Teppichen kann es zu Dunkelgilbung kommen. Bei Lichteinwirkung bildet sich diese im Laufe der Zeit wieder zurück.

COSMATO Steinöl ist einfach aufzubringen. Zwei dünne Anstriche genügen (keine Grundierung, Zwischenschliff nach Wunsch). Es ist von sämiger Konsistenz (thixotrop) und deshalb leicht aufzutragen. Der seidenmatte Glanzgrad der Oberfläche kann durch Polieren intensiviert werden.

Technische Daten

Anwendungsgebiet: innen
Anzahl der Anstriche: 2 (keine Grundierung)
Verbrauch: ca. 100 - 150 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Gebindegröße: 0,75 l
2,5 l
10 l

Trocknungszeit: mind. 8 - 10 Std., am besten über Nacht
Staubtrocken nach ca. 6 Std.

Für gute Belüftung sorgen (COSMATO Steinöl trocknet durch Oxidation und braucht deshalb zur Trocknung Luftzufuhr)

Fußbodenheizung: geeignet
Physikalische spez. Gewicht (Dichte) 1,00 g/cm³ Eigenschaften:
Viskosität sämig, sahnartig
Geruch schwach/mild (nach Pflanzenöl) nach Trocknung geruchlos

Kennzeichnung nach GefStoffV: kennzeichnungsfrei

Lagerung

2 Jahre haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt

Verarbeitung

COSMATO Steinöl ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen. Die COSMATO Oberfläche muss sauber und trocken sein. Wir empfehlen einen Voranstrich mit DRACHOLIN Silikat-Verdünner 1:1 mit Wasser verdünnt aufzubringen.

Nach der Trocknung COSMATO Steinöl gut umrühren und mit kurzfloriger Walze aufgetragen. Ersten Anstrich mit kurzfloriger Walze dünn aufbringen, gleichmäßig und gründlich auswalzen. Über Nacht mindestens 8 - 10 Std. trocknen lassen.

Für gute Belüftung sorgen. Zweiten Anstrich wie oben aufbringen. Wiederum mind. 8 - 10 Std. bei guter Belüftung trocknen lassen.

Verarbeitung	<p>Die Oberfläche sollte nach gründlicher Trocknung eine Erstpflge mit COSMATO Wachspflge erhalten. Durch Einreiben und Polieren mit einem Blocker oder Elektro-Bohnerbesen (Saugbohner) oder handelsüblicher Poliermaschine Typ Roll Einscheibenmaschine Power 1500, Polierpad weiß, kann der Glanzgrad erhöht werden</p> <p>Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen durch einfaches Reinigen und Überstreichen ist ohne sichtbare Ansatzstellen möglich. Kein vollflächiges Abschleifen und Überarbeiten der ganzen Fläche!</p>
Reinigung der Arbeitsgeräte	mit Terpentinersatz
Pflege- und Instandhaltung	<p>Für die normale Pflege genügt ein Staubtuch, Mob oder Staubsauger. Der Boden kann z.B. mit Patina Fala Wischpflege nebelfeucht gewischt werden.</p> <p>Hartnäckige Flecken lassen sich leicht mit COSMATO Wachspflge entfernen. Dünn auf Lappen auftragen und entfernen.</p>
Zusammensetzung	<p>lösemittel- und wasserfrei (Festkörper ca. 99 % gemäß DIN EN ISO 3251)</p> <p>Basis: natürliche pflanzliche Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl- und Candelillawachs, Paraffine) Additive: Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive</p>
Gesundheit und Umwelt	<p>COSMATO Steinöl enthält weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.</p> <p>Er entspricht der DIN 53160 (speichel- und schweißecht).</p>
Sicherheitsratschläge	<p>Das flüssige Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Für gute Belüftung sorgen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen.</p> <p><i>Achtung:</i> Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr).</p> <p>Das Brandverhalten entspricht den Forderungen der DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) Klasse B2 (normal entflammbar).</p>
Technische Information	Stand 01/2023

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 41652
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.